

# EBA SHREDCAT 8200

max.  
**18**  
fogli

**Distruggi documenti entry-level per la protezione dei tuoi dati.  
Ideale per casa o ufficio.**

← **22 cm** →

**Livello P-2** 4 mm striscia

Capacità (fogli)\*: 16-18 | 14-16

**Livello P-4** 4 x 40 mm frammento

Capacità (fogli)\*: 14-16 | 12-14

**Livello P-5** 2 x 12 mm frammento

Capacità (fogli)\*: 11-13 | 10-12



\* fogli A4 - 70 g/m<sup>2</sup> | 80 g/m<sup>2</sup>

## Specifiche tecniche

**Volume** 21 l (contenitore trucioli)

**Alimentazione** 230 V / 50 Hz

**Motore\*\*** P-2 - 185 Watt


P-4 - 220 Watt

P-5 - 360 Watt

\*\* in caso di massima capacità fogli

## Descrizione prodotto

Di facile utilizzo grazie all'interruttore multifunzione. Sensore luminoso per avvio/arresto automatici. Motore silenzioso e potente. Elevata capacità di triturazione. Larghezza utile di lavoro 220 mm. Elegante contenitore trucioli finestrato per controllare visivamente il livello di riempimento. Impugnature per agevolare l'apertura del contenitore trucioli. Spegnimento automatico per uno svuotamento in totale sicurezza. Disponibile con taglio a striscia o a frammento.



**Dimensioni** 425 x 348 x 215 mm (A x L x P)

**Peso** 6.8 kg / 7.5 kg (frammento)

# EBA SHREDCAT 8200

## Caratteristiche



### PANELLO DI CONTROLLO

L'interruttore multifunzione per avvio/arresto e reverse rende il dispositivo molto semplice da utilizzare.



### CONTENITORE TRUCIOLI

Finestrato per visualizzare il livello di riempimento. Spegnimento automatico quando il contenitore truciol viene aperto.



**Tosingraf Srl**

**Soluzioni per la stampa e il dopostampa**

Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI) - Tel. +39 0424 898312

E-mail: [info@tosingraf.com](mailto:info@tosingraf.com) - [www.tosingraf.com](http://www.tosingraf.com)