

# Application Tape

PE trasparente



<b>Categoria prodotto</b>	Application Tape per vinile da intaglio
<b>Descrizione</b>	Application tape in PE COESTRUSO TRASPARENTE stabilizzato. Per la sua adesività è indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni. Viene inoltre impiegato come protettivo su manufatti nelle varie fasi della lavorazione industriale. Applicato, e mantenuto in condizioni idonee, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non superiore ai 6 mesi. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.
<b>Altezze standard</b>	1000 / 1220 mm
<b>Lunghezze standard</b>	100 m

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali
<b>Spessore supporto in PEHDPE/LDPE</b>	mm	0,100	+/- 5%	ASTM D374
<b>Spessore totale</b>	gr/mq	0,108	+/- 5%	AFERA D374
<b>Adesione su acciaio</b>	g/25mm	225	+/- 10%	AFERA 4001
<b>Resistenza allo strappo</b>	N/mm2	Long. >30 Trasv. <23		ASTM D638
<b>Allungamento a rottura</b>	%	350	Min	ASTM D638
<b>Adesione su supporto</b>	g/25mm	1000	+/-10	AFERA 4001
<b>Distacco</b>		Buono		
<b>Temperatura di applicazione</b>	C°	+10 / +40		
	F°	+50 / +104		
<b>Temperatura di esercizio</b>	C°	-20 / +80		
	F°	-4 / +176		

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.