

Touchline CP-375 Duo + TF-375

Cordonatura, perforazione e piegatura in un'unica linea

COD. DSOLCPTF



DESCRIZIONE

La più completa e flessibile tra le soluzioni Touchline. Offre la possibilità di cordonare, perforare (in entrambi i sensi) e piegare grazie al collegamento con il modulo di piega TF-375.

Touchline è sinonimo di **processi efficienti e automatizzati in un unico passaggio**, oltre ad una semplice gestione delle regolazioni tramite l'intuitivo pannello touch-screen.

Garantisce il **massimo della flessibilità**, permettendo di processare carta da 80 a 400 gr/m2, partendo da un formato minimo di 105x148 mm fino ad un massimo di 375x1050 mm.

La possibilità di installare contemporaneamente due stampi intercambiabili, permette inoltre di gestire lavorazioni di **cordatura** (up & down) e di **perforazione** trasversale.

Il sistema rileva automaticamente gli stampi e provvede a regolarne la pressione senza quindi operazioni aggiuntive.

Il **mettifoglio ad aspirazione** garantisce una velocità di lavoro fino a 6.000 fogli A4 / ora, pur senza la necessità di una pompa, a vantaggio di un ambiente di lavoro meno rumoroso.



Il **sensore ad ultrasuoni** per il controllo del doppio foglio permette infine di evitare inceppamenti e garantisce **lavorazioni precise, rapide ed efficienti**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità mettifoglio: 180 mm

Dimensioni minime foglio: 105x148 mm

Dimensioni massime foglio: 375x660 mm (375x1050 mm con estensione piano)

Grammatura carta (cordonatura e piega): 80 ÷ 400 gr/m o max. 0.4 mm

Grammatura carta (perforazione): 60 ÷ 300 gr/m o max. 0.3 mm

Interfaccia di controllo touchscreen

Rilevatore doppio foglio ad ultrasuoni

Sistema di stampi intercambiabili Multigraf Quick-Set

Uscita piegatura: nastro trasportatore

Uscita solo cordonatura: vassoio inferiore

Capacità produttiva: 6.000 A4/h

Alimentazione: 230V 50Hz

Dimensioni: 3158x600x1340 mm

Peso: 338 kg