

EBA 5560 LT

Tagliarisme idraulico

COD. DTA5560LT



DESCRIZIONE

Tagliarisme idraulico con luce di taglio da **550 mm**. Dotato dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard **IDEAL SCS (Safety Cutting System)**.

Sistema brevettato **Easy-Cut**, sfrutta l'attivazione di due leve manuali per la discesa del pressino e dalla lama, garantendo la **massima sicurezza dell'operatore**.

Copertura di sicurezza sulla parte anteriore e posteriore della macchina. Comandi di azionamento in bassa tensione (24V). Ritorno automatico della lama.

Freno a disco per l'arresto immediato. Interruttore generale ed interruttore a chiave di sicurezza.

Sicuro sistema per il cambio lama, uno strumento apposito permette la copertura del filo di taglio garantendo una sostituzione in massima sicurezza.

Barriere fotoelettriche di ultima generazione consentono la funzione di taglio solo quando l'area di lavoro è completamente libera.

La macchina è **marchiata CE** e **certificata GS**. La discesa del pressino è automatica o gestita tramite



pratico pedale meccanico per verificare l'esatto punto di taglio.

Pressino idraulico e avanzamento della squadra posteriore sono controllati elettricamente tramite il pannello Touch Pad.

Touch Pad registra fino a 99 programmi di taglio, permettendovi di non dover inserire ad ogni lavorazione le misure necessarie.

La manopola frontale, collegata al sistema elettromeccanico, garantisce la **microregolazione della lunghezza di taglio**, anche per variazioni infinitamente piccole.

Lama in **solido acciaio tedesco** con altezza di corsa regolabile dall'esterno. **Robusta struttura in metallo inclusa di serie.**

Opzionali: piani laterali per aumentare l'area di lavoro disponibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce di taglio: 550 mm

Profondità massima posteriore: 570 mm

Spessore max di taglio: 95 mm

Taglio minimo: 32 mm

Alimentazione: 230V / 50Hz / 1~ / 1.5kW - 0.1kW (squadra posteriore)

Dimensioni: 1370x1070x1400 mm

Peso: 369 kg