

Fastbind Pureva Smart

Brossuratrice semiautomatica per colla PUR e Hot-Melt

COD. DTOBSMART



DESCRIZIONE

Fastbind Pureva Smart è una **brossuratrice semiautomatica** per la rilegatura di libri con **copertina morbida e rigida fino al formato A3**. Grazie al controllo elettronico della temperatura, può gestire diversi tipi di colle a caldo, in particolare la **colla poliuretanica (PUR)** e l'**etilene vinil acetato (EVA)**. Pureva Smart è la soluzione di rilegatura con colla EVA più completa della gamma Fastbind. L'utilizzo inoltre anche della colla PUR garantisce una **straordinaria tenuta su tutte le tue lavorazioni**.

Fastbind Pureva Smart è una workstation ergonomica ed un'attrezzatura completa. Compatta, silenziosa, pulita e molto sicura, si adatta a qualsiasi ambiente o negozio. Affidabile e robusta, garantisce qualità e produttività, **la soluzione ideale per tutte le esigenze di finitura on-demand**

Fastbind Pureva Smart è stata sviluppata per garantire sempre la migliore qualità di rilegatura. L'operatore, tramite un **semplice ed intuitivo pannello di controllo touch screen a colori da 7"**, inserisce i parametri della lavorazione: tipologia di copertina, tipologia di carta e formato. Con queste semplici informazioni **la macchina è in grado di autoregolarsi** per garantire sempre la migliore rilegatura possibile.



Il processo di copertinatura è ulteriormente facilitato da un utilizzo intelligente dell'automazione. L'operatore può monitorare con estrema facilità ogni singolo passaggio della realizzazione di un libro di altissima qualità. **Le funzioni di greccatura, applicazione e pressione colla sono automatizzate** per garantire sempre massima precisione e facilità d'utilizzo da parte anche di un operatore non esperto. **Pureva Smart calcola automaticamente la pressione, la velocità e il numero di cicli ottimali per le fasi di greccatura e applicazione colla di ciascun libro** in base a formato, spessore e tipologia di copertina.

Pureva Smart è equipaggiata con un **innovativo sistema per la rapida sostituzione o pulizia della vasca colla**. Semplici impostazioni predefinite rendono questa operazione veloce (alcuni minuti) e **praticamente automatizzata**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttività con copertine morbide: 180 libri/ora

Produttività con copertine rigide: 90 libri/ora

Spessore di rilegatura: min 0,1 - max 45 mm

Lunghezza massima di rilegatura (dorso): 455 mm

Altezza max rilegatura: 335 mm

Grammatura massima copertina: 400 gr

Alimentazione: 110-120/220-240VAC / 50-60Hz

Assorbimento: 6.3 A

Preparazione del dorso: automatico (sistema di greccatura Fastbind PGO Microcut)

Sistema di applicazione colla: automatico

Sistema di regolazione della pressione: automatico

Controllo incollatura laterale: tramite pannello di controllo touch screen

Sistema di pulizia della vasca colla PUR: semiautomatico

Controllo cicli: tramite pannello di controllo touch screen

Conforme Industria 4.0

Certificazione: CE

Accessori (non inclusi):

- Filtro e estrattore fumi Purex
- Kit per rilegatura con copertine rigide
- Vasca colla EVA



Dimensioni macchina (LxPxA): 1130x650x1350 mm

Peso macchina (stand incluso): 177 kg