

# MAX EH-110F

## Cucitrice elettrica alti spessori - 100 fogli

COD. DMAX110F



---

### DESCRIZIONE

Innovativa **cucitrice elettrica** per alti spessori, **da 2 a 100 fogli (gr. 80)** senza cambiare punto, per una cucitura rapida, precisa ed elegante.

**EH-110F garantisce fino a 4.000 cuciture senza interruzioni.** Prodotto **Made in Japan** di altissima qualità.

**Elimina automaticamente la parte eccedente del punto** in base al numero delle pagine cucite, mantenendo sempre uguale la distanza della ribattitura.

### MECCANISMO BREVETTATO FLAT CLINCH

Punto piatto ribattuto elettricamente per un impilamento ordinato ed uniforme dei fogli.

### CUCITURA MANUALE O AUTOMATICA

Possibile scegliere, mediante apposito selettore, tra cucitura manuale o automatica (con il posizionamento della carta a contatto con le squadrette di battuta).



### **COPERTURA TRASPARENTE**

L'effettiva posizione di cucitura è chiaramente visibile da ogni angolazione.

### **INDICATORE LED DI STATO**

Possibile, tramite indicatore led, controllare facilmente quando è necessario sostituire, rimuovere o inserire i punti metallici.

### **CUCITURA DAL MARGINE REGOLABILE**

Profondità di cucitura dal margine regolabile, da 2 a 23 mm.

### **PRATICO PIANO DI LAVORO**

L'ampio piano di lavoro impedisce alla carta di cadere o piegarsi. Le linee guida permettono inoltre una cucitura precisa ad intervalli sempre uguali.

### **CARTUCCIA PUNTI RIUTILIZZABILE**

Necessaria solamente la sostituzione della sola ricarica punti (ogni ricarica è costituita da 4.000 punti preformati -confezioni da 2 ricariche-).

### **RIMOZIONE INCEPPAMENTO**

Semplice rimozione dell'inceppamento in pochi secondi.

---

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Cucitrice elettrica manuale o automatica** (con il posizionamento della carta a contatto con le squadrette di battuta)

**Modello:** EH-110F

**Capacità di cucitura:** 2-100 fogli (gr. 80)

**Velocità di cucitura:** 0,5 secondi per singolo punto

**Profondità del punto dal margine:** regolabile da 2 a 23 mm

**Dimensioni:** 242(L)x393(A)x210(P) mm

**Peso:** 7.6 kg

**Alimentazione:** 220V monofase 60Hz

**Punti utilizzabili:** MAX n. 110FE (4.000 punti)