

Roland TrueVIS MG-640

Plotter stampa e taglio UV

COD. DCUTMG640



DESCRIZIONE

TrueVIS MG - Un nuovo standard nella tecnologia di stampa e taglio

Combinando la versatilità della tecnologia di stampa e taglio, i vantaggi della stampa UV e la qualità costruttiva della serie TrueVIS, **i modelli LG e MG sono i nuovi punti di riferimento per la stampa di grande formato.**

TrueVIS è sinonimo di periferiche di stampa e taglio leader del settore. Una **soluzione di stampa all'avanguardia che consente allo stampatore di sfruttare appieno la tecnologia UV-LED**, ottenere stampati di altissima qualità ed effetti di lucidatura unici, per offrire alla propria clientela un portafoglio applicativo completo.

Gli inchiostri ECO-UV e la tecnologia di **stampa UV di alta qualità** rendono la **serie MG** una soluzione perfetta per iniziare con la stampa e taglio UV professionale.

Grazie alla componentistica di alta qualità, al software RIP intuitivo e completo e alla gestione dei supporti facilitata, **MG è perfetta per la stampa di ogni tipo di tiratura**, sia di stampa, solo taglio o stampa e taglio.



Pannello di controllo di facile utilizzo.

Stampa su pellicole sottili grazie alla **barra di tensione opzionale**.

Tavolo di estensione opzionale per stampare su un cartoncino.

Riavvolgitore opzionale per stampe non presidiate.

Varie configurazioni di inchiostri per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti: dai colori del marchio accurati, passando per le grafiche di alto livello fino ad arrivare agli effetti lucidi e texture.

Inchiostri **arancio** e **rosso** per un gamut di stampa più esteso.

Inchiostro **bianco ad alta opacità** formulato per produrre grafiche per vetrine di alta qualità con un ridotto uso dell'inchiostro.

[Contattaci per conoscere le ultime offerte e promozioni Roland]

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 64 pollici

Dimensione: 2.819 x 781 x 1.316 mm

Supporto:

- Larghezza: da 210 a 1625 mm
- Spessore max: 1,0 mm con liner per la stampa
- Spessore max: 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio
- Diametro esterno del rotolo: max 210 mm
- Peso del rotolo: max 40 kg
- Diametro interno del rotolo: 76,2 mm o 50,8 mm

Inchiostro:

- Inchiostri: otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, arancione, rosso, bianco, gloss) e primer, primer per decalcomanie
- Capacità: cartuccia da 220/500 ml (ECO-UV)

Configurazioni:

- CMYKOrReWhGl
- CMYKOrReWhWh
- CMYKOrReWhPr
- CMYKReWhGlPr
- CMYKWhGlGIDe
- CMYKWhWhGlPr
- CMYKWhWhGIGl
- CMYKCMYK

Risoluzione: max 1.440 dpi



RIP (incluso): VersaWorks

Taglio:

- Pressione di taglio: 500 gf
- Velocità di taglio: da 10 a 300 mm/s