

F350C

Plastificatrice a bobina

COD. DPGF350



DESCRIZIONE

Plastificatrice a bobina luce **mm. 350** con rulli riscaldati per la plastificazione sia a caldo che a freddo, **monofacciale o bifacciale**.

Rullo superiore in acciaio. Possibilità di escludere il riscaldamento del rullo inferiore. **Barra di snervatura a 18 posizioni**. Squadrette guida per un corretto inserimento del foglio.

Modalità 'Start&Go', tramite un sensore ad infrarossi riconosce la mancanza del foglio e **ferma automaticamente la plastificazione** per poi ripartire automaticamente con il passaggio del foglio successivo.

Rotellina di **micro-perforazione** per favorire la separazione in uscita.

Lo speciale portabobina superiore consente il caricamento di film monofacciale per **bobine fino a 1.000 mt.**

Display per la regolazione della lunghezza carta, visualizzazione del numero di copie plastificate, regolazione della temperatura dei rulli e del sormonto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce utile: min 130 mm - max 350 mm

Lunghezza carta: min 110 mm - max 700 mm

Grammatura carta: da 80 a 400 gsm

Velocità regolabile: fino a 4 m/min.

Temperatura max rulli: 170°C

Pressione rulli regolabile manualmente: da 0,04 a 2 mm

Stop automatico con mancanza carta

Micro-perforazione per favorire la separazione in uscita

Barra di snervatura con leva esterna a 18 posizioni

Display digitale

Assorbimento: 1450 W

Alimentazione: 230-50/60 V-Hz

Dimensioni (LxPxH): 730x640x545 mm

Peso: 53 Kg